OPIS ROBÓT

1. Demontaż konstrukcji daszku w szczytach oraz rozbiurka istniejącego nieczynnego komina spalinowego.
2. Wymurowanie nowych kominów grawitacyjnych.
3. Wymurowanie ścianek attyki z pustaka, zakończona wylewką grubości min. 12cm zbrojoną 3#8.
4. Wykonanie obudowy powierzchni bocznej dachu na obwodzie z paneli blachy stalowej. Panele blachy z profilem na rąbek stojący, szerokość panelu 400 – 600mm, wysokość rąbka 30–60mm. blacha stalowa grub. min. 0,50mm, ocynkowana, powlekana. Kolor szary. Pod pokrycie z blachy należy wykonać podkonstrukcję z krawędziaków, na której należy ułożyć płytę osb. Zastosować podkonstrukcję i płytę osb NRO. Od strony ścian szczytowych obudowę wykonać na ruszcie stalowym. Ocieplenie attyki ścian szczytowej wykonać z wełny mineralnej niepalnej. Na połączeniu obudowy z pokryciem dachu wykonać obwodowo obróbki blacharskie.
5. Wykonanie nowego pokrycia dachu, warstwy wg. rys. A6
7. Wykonanie obróbek blacharskich.
8. Wymiar sprawdzić na miejscu.

OZNACZENIA

- –ściany istniejące
- –ściany projektowane
- –zamurowania
- –wyburzenia

Wykonać poszerzenie wieńca z czterema otworami pod oparcie pustaków wentylacyjnych

TOMASZ WĄS PRACOWNIA ARCHITEKTONICZNA

Projektant: mgr inż. arch. Tomasz Wąs.
Upr.w spec.archit. Nr: NB/66/97/Wł
Sprawdzający: mgr inż. arch. Maciej Kneblewski
Upr.w spec.archit. Nr: 339/94/Wł
Asystent: mgr inż. arch. Karolina Matuszewska
Data: Kwiecień 2019 r.

BUDYNEK OSP LIPINY
Gmina Nowosolna, Lipiny 48A, dz. 40

Nazwa Rys.

RZUT DACHU

Tom: 1 ARCHITEKTURA

Skala: 1:100 Nr Rys.: Aw5