



Uwagi:  
1. Płytki w łazienkach na ścianach układać do sufitu.  
2. W pomieszczeniach socjalnych układać płytki ściennie do wys. 1,5m.  
3. W pomieszczeniach technologicznych (zaplecze rozdzielni posilków, węzeł cieplny) płytki układać do wys. 2,05m.

GRANICA DZIAŁKI

- OZNACZENIA**
- ściany istniejące
  - ściany projektowane
  - zamurowania
  - wyburzenia
  - płytki ściennie min. 20x40 białe
  - płytki ściennie min. 20x40 capucino RAL 0805010
  - lustra wklejane między płytki na wys. 90 cm od podłogi
  - skrzynka podtynkowa do schowania zasilacza taśmy LED o wym. 20x20, montować na wys. 0,5m, drzewczki lakierowane w kolorze białym
  - profil dekoracyjno-oświetleniowy, do montażu ściennego listwy led, aluminiowy w kolorze białym, przymocowana do ściany, strumień światła w kierunku sufitu
  - sufit modułowy o formacie 60x60 cm (do pom. sanitarnych i rozdzielni należy zastosować sufitu o podwyższonej odporności na wilgoć)

TOMASZ WĄS PRACOWNIA ARCHYTEKTONICZNA

Projektant: mgr inż. arch. Tomasz Wąs.  
Upr.w spec.archit. Nr: NB/66/97/WI  
Sprawdzający: mgr inż. arch. Maciej Kneblewski  
Upr.w spec.archit. Nr: 339/94/WI  
Asystent: mgr inż. arch. Karolina Maluszewska  
Data: Kwiecień 2019 r.

BUDYNEK OSP LIPINY  
Gmina Nowosolna, Lipiny 48A, dz. 40

Nazwa Rys.  
**RZUT PIĘTRA**

Tom: 1 ARCHITEKTURA

Skala: 1:50 Nr Rys.: Aw4