










DRZWI WEWNĘTRZNE PŁYTOWE														
SYMBOL		D80s		D90s		D80		D90		D90 EI30		D120 EI30		
SCHEMAT														
WYMIARY W ŚWIECIE MURU	So	91		101		91		101		101		131		
	Ho	207		207		207		207		207		207		
WYMIARY W ŚWIECIE OŚCIEŻNICY	S	80		90		80		90		90		120		
	H	200		200		200		200		200		200		
PRZEZNACZENIE ELEMENTU		drzwi do kabiny wc		drzwi z korytarza do łazienki dzieci		drzwi do pom. porządkowych		drzwi z korytarza do pomieszczeń		drzwi w piwnicy na klatkę schodową		drzwi na granicy strefy pożar.		
OPIS ELEMENTU		-drzwi jednoskrzydłowe, pełne płytowe, -wykonczenie cpl -w dolnej części kratka went. albo tuleje -ościeżnica stalowa		-drzwi jednoskrzydłowe, płytowe, -wykonczenie cpl -w dolnej części kratka went. albo tuleje -ościeżnica stalowa -2szt. wykładane na ścianę		-drzwi jednoskrzydłowe, pełne, płytowe, -wykończenie cpl -zamontować ogranicznik otwierania drzwi, dla zabezpieczenia ścian przed uszkodzeniem -ościeżnica stalowa				-drzwi pełne, stalowe, -samozamykacz w drzwiach EI -zamek zapadkowy -zasuwny, zamontować ogranicznik otwierania drzwi, dla zabezpieczenia ścian				
WYPOSAŻENIE		-zamek wpuszczany, z blokadą i wskaźnikiem zamknięcia od zewnątrz,		-zamek wpuszczany, zapadkowo zasuwny, z wkładką cylindryczną -futryny w kolorze drzwi -drzwi w kolorze jasnej szarości RAL 7035				-zamek wpuszczany, zapadkowo zasuwny, z wkładką cylindryczną -samozamykacz -drzwi w kolorze jasnej szarości						
WYMAGANIA	ODPORNOŚĆ OGNIOWA											EI30-samozamykacz		
	IZOLACYJNOŚĆ AKUST. R'A1 min						R'A1min 25dB							
ILOŚĆ -SZT. NA KONDYGNACJI		L	P	L	P	L	P	L	P	L	P	L	P	
		piętro 14	2	2	3	—	1	—	3	3	—	—	—	—
		parter 11	2	3	3	—	—	1	1	—	—	—	1	—
		piwnica 4	—	—	—	—	—	—	1	1	1	—	1	—
ILOŚĆ -SZT. LEWE/PRAWE		4	5	6	—	—	1	6	4	1	—	2	—	
ILOŚĆ -SZT. RAZEM		29		9		6		2		9		1		

DRZWI WEWNĘTRZNE ALUMINIOWE, OSZKLONE

SYMBOL		AL120EI30	AL150EI30			
SCHEMAT WIDOK Z ZEWNĄTRZ						
						
		Do klatki schodowej	Do klatki schodowej			
WYMIARY W ŚWIECIE MURU	So	120	200			
	Ho	215	215			
WYMIARY W ŚWIECIE DRZWI	S	100	90+40			
	H	200	200			
OPIS ELEMENTU		-profile aluminiowe, lakierowane proszkowo na kolor biały, 3 zawiasy, szkło laminowane -samozamykacz w drzwiach EI -zamek zapadkowo -zasuwny, zamontować ogranicznik otwierania drzwi, dla zabezpieczenia ścian				
MIN.WYMAGANIA	KLASA BEZPIECZEŃSTWA	szkło bezpieczne P2				
	ODPORNOŚĆ OGNIOWA	EI30-samozamykacz				
	IZOLACYJNOŚĆ AKUST. R'A1 min	-				
ILOŚĆ -SZT. NA KONDYGNACJI		L		P		
		Piętro	1	1	-	-
		Parter	-	-	-	-
		Piwnica	-	-	-	1
ILOŚĆ -SZT. LEWE/PRAWE		1	1	-	1	
ILOŚĆ -SZT. RAZEM		2		1		

UWAGI:
1.Wszystkie wymiary otworów okiennych i drzwiowych przed zamówieniem sprawdzić na budowie.
2.Zawiasy i klamki po otwarciu drzwi nie mogą zmniejszać wymaganej szerokości.
3.Wszystkie drzwi z zamkami w systemie master key.
4.Do każdego drzwi co najmniej 3 szt. kluczy, dystrybucja kluczy do uzgodnienia z inwestorem.



Projektant: mgr inż. arch. Tomasz Wąs.
Upr.w spec.archit. Nr: NB/66/97/WI
Sprawdzający: mgr inż. arch. Maciej Kneblewski
Upr.w spec.archit. Nr: 339/94/WI
Asystent: mgr inż. arch. Karolina Matuszewska
Data: Kwiecień 2019 r.

BUDYNEK OSP LIPINY
Gmina Nowosolna, Lipiny 48A, dz. 40

Nazwa Rys.
ZESTAWIENIE DRZWI WEW. I DRZWI ALU.

Tom: 1 ARCHITEKTURA
Skala: — Nr Rys.: **Aw10**