



- Uwagi:
1. Płytki w łazienkach na ścianach układać do sufitu.
 2. W pomieszczeniach socjalnych układać płytki ściennie do wys. 1,5m.
 3. W pomieszczeniach technologicznych (zaplecze rozdzielni posilków, węzeł cieplny) płytki układać do wys. 2,05m.

IST. SCHODY DO PIWNICY DO POZOSTAWIENIA
SCHODY NA PIĘTRO DO ROZBIÓRKI

1 O 4	KL.SCHODOWA
15,56m ²	plytki ceram.
h=2,80m	
1 O 3	WC M
7,05m ²	plytki ceram.
h=2,75m	
1 O 2	IST. KORYTARZ
9,68m ²	plytki ceram.
h=2,80m	

STROP PROJEKTOWANY
żelbetowy gr. 18 cm

STROP ISTNIEJĄCY

- OZNACZENIA
- ściany istniejące
 - ściany projektowane
 - zamurowania
 - wyburzenia
 - płytki ściennie min. 20x40 białe
 - płytki ściennie min. 20x40 capucino RAL 0805010
 - lustra wkładane między płytki na wys. 90 cm od podłogi
 - sufit modułowy o formacie 60x60 cm (do pom. sanitarnych należy zastosować sufit o podwyższonej odporności na wilgoć)
- Lustro 215x90
- dt. x wys.



Projektant: mgr inż. arch. Tomasz Wąs.
Upr.w spec.archit. Nr: NB/66/97/WI
Sprawdzający: mgr inż. arch. Maciej Kneblewski
Upr.w spec.archit. Nr: 339/94/WI
Asystent: mgr inż. arch. Karolina Maluszewska
Data: Kwiecień 2019 r.

BUDYNEK OSP LIPINY
Gmina Nowosolna, Lipiny 48A, dz. 40

Nazwa Rys.
RZUT PARTERU

Tom: 1 ARCHITEKTURA

Skala: 1:50 Nr Rys.: **Aw3**