



- OPRAWA NASTROPOWA LED 30W
- OPRAWA LED 19W Z CZUŁKĄ RUCHU IP44
- OPRAWA LED 19W
- PRZECIWPÓŻAROWY WYŁĄCZNIK PRĄDU
- SILNIK WENTYLATORA KANAŁOWEGO
- WYPUST ZASILANIA
- GNIAZDO WTYKOWE p/t POJEDYNCZE HERMETYCZNE
- GNIAZDO WTYKOWE p/t PODWÓJNE
- GNIAZDO WTYKOWE p/t PODWÓJNE HERMETYCZNE
- ROZDZIELNIA ELEKTRYCZNA
- GNIAZDO 3-FAZOWE 16A
- WYŁĄCZNIK 1-BIEG. p/t
- PRZELĄCZNIK ŚWIECZNIKOWY p/t
- PRZELĄCZNIK SCHODOWY p/t

- OZNACZENIA
- ściany istniejące
  - ściany projektowane
  - zamurowania
  - wyburzenia
- OO1 KL.SCHODOWA  
18,54m<sup>2</sup> terakota



Projektant: mgr inż. Agnieszka Pietrzykowska  
Upr. Nr: 67/01/WŁ  
Sprawdzający: mgr inż. Marcin Dytrych  
Upr. Nr: LOD/2058/PWOE/12  
Asystent:  
Data: Czerwiec 2019 r.

BUDYNEK OSP LIPINY  
Gmina Nowosolna, Lipiny 48A, dz. 40

Nazwa Rys.  
RZUT PIWNICY

Tom: 1 ARCHITEKTURA

Skala: 1:100 Nr Rys.: E1