



- PANEL LED Z PROFILI ALUMINIOWYCH- MAX. SZEROKOŚĆ 15CM
- CZUJNIK RUCHU O KĄCIE WIDZENIA MIN. 120 STOPNI I ZASIĘGU 10m
- OSWIETLLENIE ZEWNĘTRZNE
- OPRAWA LED 17W KINKIET
- OPRAWA NASTROPOWA LED 30W
- OPRAWA LED 19W Z CZUJKĄ RUCHU IP44
- OPRAWA LED 19W
- OPRAWA 38W MONTOWANA W SUFIT PODWIESZANY
- OPRAWA 32W MONTOWANA W SUFIT PODWIESZANY

- OPRAWA AWARYJNA WEWNĘTRZNA KORYTARZOWA Z WKŁADEM BATERYJNYM 1h 2W DO POMIESZCZEN h<6m
- PODSWIETLANY ZNAK EWAKUACYJNY Z WKŁADEM BATERYJNYM 1h ZGODNY Z PN-EN 1838:2013-11
- OPRAWA AWARYJNA WEWNĘTRZNA Z WKŁADEM BATERYJNYM 1h 2W DO POMIESZCZEN h<4m

- PRZECIWPÓŻAROWY WYŁĄCZNIK PRĄDU
- SILNIK WENTYLATORA KANAŁOWEGO
- WYPUST ZASILANIA
- GNIAZDO WTYKOWE p/t POJEDYNCZE HERMETYCZNE
- GNIAZDO WTYKOWE p/t POJEDYNCZE
- GNIAZDO WTYKOWE p/t PODWÓJNE
- GNIAZDO WTYKOWE p/t PODWÓJNE HERMETYCZNE
- ROZDZIELNIA ELEKTRYCZNA
- GNIAZDO 3-FAZOWE 16A
- WYPUST INSTALACJI TELEFONICZNEJ - TELEINFORMATYCZNEJ PODWÓJNE GNIAZDO RJ-45 KAT. 6
- GONG DWUTONOWY 230V
- PRZYCISK DZWONKA LUB ŚWIATŁA - PODŚWIETLANY

- OPTYCZNA CZUJKA DYMU
- PRZYCISK PRZEWIEZNIENIA
- PRZYCISK ODDYMANIA
- CENTRALA STEROWANIA ODDYMANIEM
- ACCESS POINT
- WYŁĄCZNIK 1-BIEG. p/t
- PRZELĄCZNIK ŚWIECZNIKOWY p/t
- PRZELĄCZNIK SCHODOWY p/t
- PRZELĄCZNIK KRZYŻOWY p/t

- OZNACZENIA
- ściany istniejące
- ściany projektowane
- zamurowania
- wyburzenia

- 202 WC PERSONELU 4,01m² terakota h=2,75m
- 201 WC M 6,92m² terakota h=2,75m



Projektant: mgr inż. Agnieszka Pietrzykowska  
Upr. Nr: 67/01/WŁ  
Sprawdzający: mgr inż. Marcin Dytrych  
Upr. Nr: LOD/2058/PWOE/12  
Asystent:  
Data: Czerwiec 2019 r.

BUDYNEK OSP LIPINY  
Gmina Nowosolna, Lipiny 48A, dz. 40

Nazwa Rys.  
**RZUT PIĘTRA**

Tom: 1 ARCHITEKTURA

Skala: 1:100 Nr Rys.: E3