Przewód horyzontalny PE 3-wiatrów, Ø160 mm, L=442,0 m
Przewód horyzontalny PE 3-wiatrów, Ø160 mm, L=407,0 m
Przewód horyzontalny PE 3-wiatrów, Ø160 mm, L=403,0 m
Przewód horyzontalny PE 3-wiatrów, Ø160 mm, L=110,0 m
Przewód horyzontalny PE 3-wiatrów, Ø160 mm, L=104,0 m
Przewód horyzontalny PE 3-wiatrów, Ø160 mm, L=120,0 m
Przewód horyzontalny PE 3-wiatrów, Ø160 mm, L=113,0 m
Przewód horyzontalny PE 3-wiatrów, Ø160 mm, L=168,0 m
Przy rurociągu fazy PE 3-wiatrów, Ø160 mm Zakłada się przewód horyzontalny L=53,0 m. Całkowita długość rurociągu L=53,0 m.
Przewód horyzontalny PE 3-wiatrów, Ø160 mm, L=73,0 m
Przewód horyzontalny PE 3-wiatrów, Ø160 mm, L=150,0 m
Przewód horyzontalny PE 3-wiatrów, Ø160 mm, L=462,0 m
Przewód pionowy PE 3-wiatrów, Ø160 mm, L=13,0 m
Przewód pionowy PE 3-wiatrów, Ø315 mm, L=13,0 m
Przewód horyzontalny PE 3-wiatrów, Ø160 mm, L=442,0 m
Przewód pionowy PE 3-wiatrów, Ø160 mm, L=13,0 m
Przewód pionowy PE 3-wiatrów, Ø315 mm, L=13,0 m
Legenda
przy rurociągu fazowy L=x/ 3-wiatrowy/ ø= mm
przy rurze grzewczej PVC, SWI, Ru
ZARZĄD MIEJSKICH INWESTYCJI WARSZAWA
WUP-ZUE.1210.2.2.2.2024
Temat: Przebudowa sieci ciepłowniczej w rejonie ul. Zakroczymskiej
Obiekt: Sieć ciepłownicza preizolowana, rurociąg fazowy PE
Adres: Warszawa, ul. Łodzi Wolskiej, ulicy 30, 40, 50, 60
Inwestor: Zarząd Miejskich Inwestycji Warszawa
Projektant: mgr inż. Stanisława Wiśniewska
Sprawdził: mgr inż. Gabriela Mikołajczyk
Data: styczeń 2024
Skala: 1:500
Arkusz: 2
Arkuszy: 2