









DRZWI WEWNĘTRZNE PŁYTOWE

SYMBOL		Dt80s	Dt80	Dt90	D80s	D80	D90	D120	D130 EI60								
SCHEMAT																	
WYMIARY W ŚWIETLE MURU	So	91	91	101	91	91	101	131	141								
	Ho	207	207	207	207	207	207	207	207								
WYMIARY W ŚWIETLE OŚCIEŻNICY	S	80	80	90	80	80	90	120	100+30								
	H	200	200	200	200	200	200	200	200								
PRZEZNACZENIE ELEMENTU		drzwi do kabiny wc	drzwi do pom. zaplecza kuch.	drzwi do pom. zaplecza kuch.	drzwi do kabiny wc	drzwi do magazynku, pom.gosp., zmywalni	drzwi z korytarza do pomieszczeń	drzwi w korytarzu	drzwi ze szkoły i na granicy stref pożarowych								
OPIS ELEMENTU		–drzwi jednoskrzydłowe, pełne płytowe, –laminat CPL/HPL grub. min. 0,7mm kolor RAL 7004 –w dolnej części kratka went. albo tuleje	–drzwi jednoskrzydłowe, pełne płytowe, –laminat CPL/HPL grub. min. 0,7mm kolor RAL 7004 /szary/		–drzwi jednoskrzydłowe, pełne płytowe, –forniowane – dopasowane do paneli ściennych –w dolnej części kratka went. albo tuleje	–drzwi jednoskrzydłowe, pełne, płytowe, bezprzylgowe –zawiasy niewidoczne. –fornir naturalny jasny klon, dopasowany do forniru paneli ściennych. –zamontować ogranicznik otwierania drzwi, dla zabezpieczenia ścian przed uszkodzeniem											
WYPOSAZENIE		–zamek wpuszczany, zapadkowo zasuwny, z blokadą i wskaźnikiem zamknięcia od zewnqtrz	–zamek wpuszczany, zapadkowo zasuwny, z wkładką cylindryczną –system master key		–zamek wpuszczany, zapadkowo zasuwny, z blokadą i wskaźnikiem zamknięcia od zewnqtrz	–zamek wpuszczany, zapadkowo zasuwny, z wkładką cylindryczną –system master key			–SAMOZAMYKACZ								
WYMAGANIA	ODPORNOŚĆ OGNIOWA								EI60								
	IZOLACYJNOŚĆ AKUST. R'A1 min		R'A1min 20dB			R'A1min 25dB											
ILOŚĆ –SZT. NA KONDYGNACJI		L	P	L	P	L	P	L	P	L	P	L	P				
	piętro	–	–					–	1	2	1	2	5			1	1
	parter	1	–	1	2	6	1	–	–			1				1	1
ILOŚĆ –SZT. LEWE/PRAWE		1	–	1	2	6	1	–	1	2	2	2	5		1	1	2
ILOŚĆ –SZT. RAZEM		1		3		7		1		4		7		1		3	

POZOSTAŁE ZAMKNIĘCIA
1.W łazienkach dzieci drzwi i scianki z hpl wg. rys. wewnątrz.
2.W ścianie jadalni otwory zamykane roletami aluminiowymi.
Rolety montowane od strony kuchni i zmywalni.
ROL1 104x100
ROL2 200x100

UWAGI:
1.Wszystkie wymiary otworów okiennych i drzwiowych przed zamówieniem sprawdzić na budowie.
2.Zawiasy i klamki po otwarciu drzwi nie mogą zmniejszać wymaganej szerokości.
3.Wszystkie drzwi z zamkami w systemie master key.
Do każdych drzwi co najmniej 3 szt, dystrybucja kluczy do uzgodnienia z inwestorem.



TOMASZ WĄS PRACOWNIA ARCHITEKTONICZNA

Projektant: mgr inż. arch. Tomasz Wąs.
Upr.w spec.archit. Nr: NB/66/97/Wł
Sprawdzający: mgr inż. arch. Maciej Kneblewski
Upr.w spec.archit. Nr: 339/94/Wł
-
Data: Czerwiec 2017 r.

BUDYNEK PRZEDSZKOLA
Stare Skoszewy 19, obr. 0014, dz. nr 160/5

Nazwa Rys.
**ZESTAWIENIE DRZWI
WEWN. PŁYTOWYCH**

Tom: 1w ARCHITEKTURA

Skala: --- Nr Rys.: **Aw11**